

Caratteristiche prodotti Standard Wintag	15x30 mm HF		20x40 mm HF METAL		20x40 mm HF									
	TH-31L/LR		TH-32ML/MLR		TH-33L/LR									
Descrizione	Smart-label HF white PET, con adesivo forte 3M		Smart-label HF for METAL, white PET, adesivo 3M		Smart-label HF white PET, con adesivo forte 3M									
Dimensioni MM.	15x30x,4	15x30x2	20x40x0,8	20x40x2	20x40x0,4	20x40x2								
Codici Ordine	<b>TH-31L</b> White PET	<b>TH-31LR</b> White PET RESINED	<b>TH-32ML</b> White PET	<b>TH-32MLR</b> White PET RESINED	<b>TH-33L</b> White PET	<b>TH-33LR</b> White PET RESINED								
Imballo std	Rotoli da 1.000 pcs PET Strisce per RESINED		Rotoli da 1.000 pcs PET Strisce per RESINED		Rotoli da 1.000 pcs PET Strisce per RESINED									
Service Opzioni	Stampa custom Label Codifica Memory chip		Stampa custom Label Codifica Memory chip		Stampa custom Label Codifica Memory chip									
Materiale	PET	PET + PU	PET	PET + PU	PET	PET + PU								
Adesivo Label	3M 468-MP		3M 468-MP		3M 468-MP									
Modo di fissaggio	Adesivo		Adesivo		Adesivo									
Operating Temperature	75° C	120° C	75° C	120° C	75° C	120° C								
Temp. Max breve	90° C	130° C	90° C	130° C	90° C	130° C								
IP class protection	IP65	IP66	IP65	IP66	IP65	IP66								
Food compatible	ND		ND		ND									
Distanza di lettura max	2-15 Cm		2-15 Cm		2-15 Cm									
Mount on Metal	NO		SI		NO									
Frequenza	13,56 MHz		13,56 MHz		13,56 MHz									
Chip Type	I-Code SLIX		I-Code SLIX		I-Code SLIX									
UID / Memory User	7 Byte / 1024 bits		7 Byte / 1024 bits		7 Byte / 1024 bits									
Varianti di prodotto	Diversi Chip disponibili su richiesta. Misure Label diverse		Diversi Chip disponibili su richiesta. Misure Label diverse		Diversi Chip disponibili su richiesta. Misure Label diverse									