



SLIM-TAG UHF

Rigid PVC IP65

- ✓ Technology: UHF 860-960 MHz
- ✓ Dimensions: mm.75x26x3.5 – 85x30x1
- ✓ IP Class: IP 65
- ✓ Adesivo 3M forte sul retro (opzionale)
- ✓ RoHS compliance

SLIM-TAG UHF, è un prodotto economico, robusto e sottile realizzato in PVC bianco spessore 1 mm. Il Tag SLIM si presta perfettamente per molte applicazioni in cui è necessario un tag resistente alle intemperie, urti meccanici e aggressivi di vario genere. E' facilmente fissabile con viti o rivetti oppure con biadesivo 3M sul retro (opzionale). Il tag standard è fornito con la stampa barcode dell'EPC/TID code, oppure stampa e codifica EPC customizzata (opzionale) secondo specifiche dei clienti.

Applicable industries: Waste management - Asset tracking and management - Logistics – Production etc.

Cod. ordine	Descrizione prodotto	IP Class	Materiale	Resist. Temp.	Dimensioni mm	Fissaggio
WSL2.U	SLIM-TAG.2 UHF PVC misure 70x25x1 mm. Dimensioni antenna Tag inserito mm.44x11	IP65	Rigid PVC bianco	-25 / +70 C°	70x25x1	Viti/rivetti adesivo
WSL3.U	SLIM-TAG.3 UHF PVC misure 85x30x1 mm. Dimensioni antenna Tag inserito mm.70x17	IP65	Rigid PVC bianco	-25 / +70 C°	85x30x1	

Opzioni disponibili: Biadesivo forte 3M 468-MP sul retro, printing & EPC coding per MOQ, imballo sequenziale.

Specifiche RF TAG	Operating Frequency	RF protocol	IC Type	EPC memory	User memory	Distanza lettura con reader fisso	Compatibile con materiali
UHF - OFF metal	860-960 MHz	EPC Class 1 Gen2 – ISO 18000-6C	HIGGS 3/4 Alien	128 bits	128/512 bit	SLIM 2= 3/4 Mt. SLIM 3= 4/6 Mt.	Plastica, legno ecc (NO Metallo)

Opzioni disponibili: Chip Encoding – Stampa logo/barcode ecc. (ink-jet / laser)



www.wintag.it
Special Tags RfId customized



Wintag by Astraplast srl via Milazzo 4 -21054 Fagnano Olona (VA) Italy
Phone **+39.0331.614136** Email: **sales@wintag.it**