



Smart Label TN-52 NFC

Size: 20x40mm PET/RESINED

- ✓ Technology: NFC ISO-14443A
- ✓ Dimensioni: mm.20x40
- ✓ Stampa personalizzabile
- ✓ Versione STANDARD o RESINED
- ✓ RoHS compliant

Smart-Label NFC realizzata in materiale plastico PET molto resistente, con adesivo forte 3M 468-MP, perfetta e duratura per usi industriali indoor e outdoor. Versione RESINED con rivestimento in resina PU trasparente che rende la stampa indelebile nel tempo e protegge il tag da urti e aggressivi chimici. Disponibili services per stampa personalizzabile e codifica memory chip. Tag leggibile con qualsiasi tipo di Smartphone.

Settori di utilizzo: Waste management - Asset tracking and management - Logistics etc.

Cod. ordine	Descrizione prodotto	IP Class	Materiale	Resist. Temp.	Dimensioni mm	Fissaggio
TN-52L	Smart-Label NFC, PET material con adesivo forte 3M 468-MP Stampa a trasferimento termico e codifica NDEF memory, personalizzabili Misure label mm 20x40x0.3	IP65	PET (plastico)	-30° / +85° C	20x40x0.4	Adesivo forte 3M 468-MP
TN-52LR	Smart-Label NFC RESINED, PET material con adesivo forte 3M 468-MP Rivestimento stampa con RESINA PU trasparente, che protegge il tag e la stampa da urti, raggi UV e vari aggressivi chimici. Stampa a trasferimento termico e codifica NDEF memory, personalizzabili Misure label mm 20x40x2	IP65	PET (plastico) + PU Resin	-30° / +85° C	20x40x2	

Specifiche RF TAG	Operation Frequency	RF protocol	IC Type	UID	User Memory	Distanza lettura con Smartphone	Compatibile con materiali
NFC - OFF metal	13,56 MHz	ISO-14443A	Ntag 213 NXP	7 byte	144 byte	1 \ 5 Cm.	Plastica, legno ecc (NO Metallo)

Opzioni disponibili: Chip Encoding – Stampa label custom – Imballo sequenziale o speciale



www.wintag.it
Special Tags RFId –NFC Made in Italy

Wintag by Astraplast srl via Milazzo 4 -21054 Fagnano Olona (VA) Italy
Phone **+39.0331.614136** Email: **sales@wintag.it**