



Smart Label TU-02 UHF

Size: 22x58mm PET/RESINED

- ✓ Technology: UHF
- ✓ Dimensioni: mm.22x58
- ✓ Stampa personalizzabile
- ✓ Versione STANDARD o RESINED
- ✓ RoHS compliant

Smart-Label UHF realizzata in materiale plastico PET molto resistente, con adesivo standard per esterno, perfetta e duratura per usi industriali indoor. Versione RESINED con rivestimento in resina PU trasparente che rende la stampa indelebile nel tempo e protegge il tag da urti e aggressivi chimici. Disponibili services per stampa personalizzabile e codifica EPC del chip.

Settori di utilizzo: Waste management - Asset tracking and management - Logistics etc.

Cod. ordine	Descrizione prodotto	IP Class	Materiale	Resist. Temp.	Dimensioni mm	Fissaggio
TU-02L	Smart-Label UHF, PET material con adesivo per esterno Stampa a trasferimento termico e codifica EPC personalizzabili Misure label mm 22x58x0.3 - Antenna Tag mm.19x53	IP65	PET (plastico)	-30° / +85° C	22x58x0.4	Adesivo per esterni
TU-02LR	Smart-Label UHF RESINED, PET material con adesivo per esterno Rivestimento stampa con RESINA PU trasparente, che protegge il tag e la stampa da urti, raggi UV e vari aggressivi chimici. Stampa a trasferimento termico e codifica EPC personalizzabili Misure label mm 22x58x2 - Antenna Tag mm.19x53	IP65	PET (plastico) + PU Resin	-30° / +85° C	22x58x2	

Specifiche RF TAG	Operation Frequency	RF protocol	IC Type	EPC Memory	User Memory	Distanza lettura con reader fisso 2W	Compatibile con materiali
UHF - OFF metal	860-960 MHz	EPC Class 1 Gen2 - ISO 18000-6C	U7 NXP Mz6 Impinj	128 bits	-- bit	5 \ 6 Mt.	Plastica, legno ecc (NO Metallo)

Opzioni disponibili: Chip Encoding – Stampa label custom – Imballo sequenziale o speciale



www.wintag.it
Special Tags RFId –NFC Made in Italy

Wintag by Astraplast srl via Milazzo 4 -21054 Fagnano Olona (VA) Italy
Phone **+39.0331.614136** Email: **sales@wintag.it**