



Wintag Srl - Cairate (VA) Italy
www.wintag.it - sales@wintag.it

Brochure Prodotti : STEEL-TAG "Serie SX-100" Made in Italy

Update: Gennaio 2026

Nuova gamma di TAG indistruttibili "Serie SX-100" realizzati in acciaio INOX e polimeri speciali per utilizzi industriali estremi. Steel-Tag SX-100 sono disponibili in differenti SHAPE standard, con diverse possibilità di fissaggio e utilizzo. Su richiesta possiamo facilmente realizzare shape differenti e specifici per applicazioni diverse. **Opzioni Disponibili:** Codifica Chip - Incisione di codici / loghi / datamatrix - Imballi speciali

Per qualsiasi necessità contatta nostro ufficio commerciale/tecnico senza alcun impegno sales@wintag.it - Vista nostro sito www.wintag.it

Immagine prodotto	Dimensioni MM	Codice SHAPE	Descrizione Prodotto	Resistenza alla Temperatura	Frequenze TAG Disponibili	Distanza di lettura	Opzioni e Servizi
	47x110x2,5	SX-110 HI	Versione HI "HIGH-IMPACT", in acciaio INOX 304 e TPU speciale resistentissimo ad URTI, INTAGLIO e ABRASIONE	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / + 140°C	RFID-UHF 865-868 MHz NFC 13,56 MHz ISO 14443A	Fino a 2,5 Mt (2W ERP) Fino a 5 CM con Smartphone	- Codifica Chip customizzata - Incisione codici seriali / loghi - Plastiche di colori diversi - Imballi speciali
		SX-110 HT	Versione HT "HIGH-TEMP", in acciaio INOX 304 e PA speciale, resistentissimo ad URTI, aggressivi chimici e temperature elevate	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / + 200°C	HF 13,56 MHz ISO 15693 LF 125 KHz	Fino a 15 CM con Lettore HF Fino a 5 CM	
	47x60x2,5	SX-120 HI	Versione HI "HIGH-IMPACT", in acciaio INOX 304 e TPU speciale resistentissimo ad URTI, INTAGLIO e ABRASIONE	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / + 140°C	RFID-UHF 865-868 MHz NFC 13,56 MHz ISO 14443A	Fino a 2,5 Mt (2W ERP) Fino a 5 CM con Smartphone	- Codifica Chip customizzata - Incisione codici seriali / loghi - Plastiche di colori diversi - Imballi speciali
		SX-120 HT	Versione HT "HIGH-TEMP", in acciaio INOX 304 e PA speciale, resistentissimo ad URTI, aggressivi chimici e temperature elevate	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / + 200°C	HF 13,56 MHz ISO 15693 LF 125 KHz	Fino a 15 CM con Lettore HF Fino a 5 CM	
	47x65x2,5	SX-130 HI	Versione HI "HIGH-IMPACT", in acciaio INOX 304 e TPU speciale resistentissimo ad URTI, INTAGLIO e ABRASIONE	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / + 140°C	RFID-UHF 865-868 MHz NFC 13,56 MHz ISO 14443A	Fino a 2,5 Mt (2W ERP) Fino a 5 CM con Smartphone	- Codifica Chip customizzata - Incisione codici seriali / loghi - Plastiche di colori diversi - Imballi speciali
		SX-130 HT	Versione HT "HIGH-TEMP", in acciaio INOX 304 e PA speciale, resistentissimo ad URTI, aggressivi chimici e temperature elevate	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / + 200°C	HF 13,56 MHz ISO 15693 LF 125 KHz	Fino a 15 CM con Lettore HF Fino a 5 CM	
	47x55x2,5	SX-140 HI	Versione HI "HIGH-IMPACT", in acciaio INOX 304 e TPU speciale resistentissimo ad URTI, INTAGLIO e ABRASIONE	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / + 140°C	RFID-UHF 865-868 MHz NFC 13,56 MHz ISO 14443A	Fino a 2,5 Mt (2W ERP) Fino a 5 CM con Smartphone	- Codifica Chip customizzata - Incisione codici seriali / loghi - Plastiche di colori diversi - Imballi speciali
		SX-140 HT	Versione HT "HIGH-TEMP", in acciaio INOX 304 e PA speciale, resistentissimo ad URTI, aggressivi chimici e temperature elevate	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / + 200°C	HF 13,56 MHz ISO 15693 LF 125 KHz	Fino a 15 CM con Lettore HF Fino a 5 CM	
	47x55x2,5	SX-150 HI	Versione HI "HIGH-IMPACT", in acciaio INOX 304 e TPU speciale resistentissimo ad URTI, INTAGLIO e ABRASIONE	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / + 140°C	RFID-UHF 865-868 MHz NFC 13,56 MHz ISO 14443A	Fino a 2,5 Mt (2W ERP) Fino a 5 CM con Smartphone	- Codifica Chip customizzata - Incisione codici seriali / loghi - Plastiche di colori diversi - Imballi speciali
		SX-150 HT	Versione HT "HIGH-TEMP", in acciaio INOX 304 e PA speciale, resistentissimo ad URTI, aggressivi chimici e temperature elevate	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / + 200°C	HF 13,56 MHz ISO 15693 LF 125 KHz	Fino a 15 CM con Lettore HF Fino a 5 CM	