




Wintag Srl - Cairate (VA) Italy
www.wintag.it - sales@wintag.it

Brochure Prodotti : STEEL-TAG "Serie SX-200" Made in Italy

Update: Gennaio 2026

Nuova gamma di TAG indistruttibili "Serie SX-200" realizzati in acciaio INOX e polimeri speciali per utilizzi industriali estremi. Steel-Tag SX-200 sono disponibili in differenti SHAPE standard, con diverse possibilità di fissaggio e utilizzo. Su richiesta possiamo facilmente realizzare shape differenti e specifici per applicazioni diverse. **Opzioni Disponibili:** Codifica Chip - Incisione di codici / loghi / datamatrix - imballi speciali
Per qualsiasi necessità contatta nostro ufficio commerciale/tecnico senza alcun impegno sales@wintag.it - Vista nostro sito www.wintag.it

Immagine prodotto	Dimensioni MM	Codice SHAPE	Descrizione Prodotto	Resistenza alla Temperatura	Frequenze TAG Disponibili	Distanza di lettura	Opzioni e Servizi
	24x55x2,5	SX-210 HI	Versione HI "HIGH-IMPACT", in acciaio INOX 304 e TPU speciale resistentissimo ad URTI, INTAGLIO e ABRASIONE Fissaggio del tag: APPESO a pendaglio	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / +140°C	RFID-UHF 865-868 MHz NFC 13,56 MHz ISO 14443A	Fino a 2,5 Mt (2W ERP) Fino a 5 CM con Smartphone	- Codifica Chip customizzata - Incisione codici seriali / loghi - Plastiche di colori diversi - Imballi speciali
		SX-210 HT	Versione HT "HIGH-TEMP", in acciaio INOX 304 e PA speciale, resistentissimo ad URTI, aggressivi chimici e temperature elevate Fissaggio del tag: APPESO a pendaglio	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / +200°C	HF 13,56 MHz ISO 15693 LF 125 KHz	Fino a 15 CM con Lettore HF Fino a 5 CM	
	24x55x2,5	SX-220 HI	Versione HI "HIGH-IMPACT", in acciaio INOX 304 e TPU speciale resistentissimo ad URTI, INTAGLIO e ABRASIONE Fissaggio del tag: con FASCETTE in acciaio / plastica	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / +140°C	RFID-UHF 865-868 MHz NFC 13,56 MHz ISO 14443A	Fino a 2,5 Mt (2W ERP) Fino a 5 CM con Smartphone	- Codifica Chip customizzata - Incisione codici seriali / loghi - Plastiche di colori diversi - Imballi speciali
		SX-220 HT	Versione HT "HIGH-TEMP", in acciaio INOX 304 e PA speciale, resistentissimo ad URTI, aggressivi chimici e temperature elevate Fissaggio del tag: con FASCETTE in acciaio / plastica	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / +200°C	HF 13,56 MHz ISO 15693 LF 125 KHz	Fino a 15 CM con Lettore HF Fino a 5 CM	
	24x77x2,5	SX-230 HI	Versione HI "HIGH-IMPACT", in acciaio INOX 304 e TPU speciale resistentissimo ad URTI, INTAGLIO e ABRASIONE Fissaggio del tag: AGGANCIATO su vari oggetti	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / +140°C	RFID-UHF 865-868 MHz NFC 13,56 MHz ISO 14443A	Fino a 2,5 Mt (2W ERP) Fino a 5 CM con Smartphone	- Codifica Chip customizzata - Incisione codici seriali / loghi - Plastiche di colori diversi - Imballi speciali
		SX-230 HT	Versione HT "HIGH-TEMP", in acciaio INOX 304 e PA speciale, resistentissimo ad URTI, aggressivi chimici e temperature elevate Fissaggio del tag: AGGANCIATO su vari oggetti	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / +200°C	HF 13,56 MHz ISO 15693 LF 125 KHz	Fino a 15 CM con Lettore HF Fino a 5 CM	
	24x65x2,5	SX-240 HI	Versione HI "HIGH-IMPACT", in acciaio INOX 304 e TPU speciale resistentissimo ad URTI, INTAGLIO e ABRASIONE Fissaggio del tag: con 2 VITI/RIVETTI	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / +140°C	RFID-UHF 865-868 MHz NFC 13,56 MHz ISO 14443A	Fino a 2,5 Mt (2W ERP) Fino a 5 CM con Smartphone	- Codifica Chip customizzata - Incisione codici seriali / loghi - Plastiche di colori diversi - Imballi speciali
		SX-240 HT	Versione HT "HIGH-TEMP", in acciaio INOX 304 e PA speciale, resistentissimo ad URTI, aggressivi chimici e temperature elevate Fissaggio del tag: con 2 VITI/RIVETTI	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / +200°C	HF 13,56 MHz ISO 15693 LF 125 KHz	Fino a 15 CM con Lettore HF Fino a 5 CM	
	24x60x2,5	SX-250 HI	Versione HI "HIGH-IMPACT", in acciaio INOX 304 e TPU speciale resistentissimo ad URTI, INTAGLIO e ABRASIONE Fissaggio del tag: FASCETTE in acciaio / plastica	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / +140°C	RFID-UHF 865-868 MHz NFC 13,56 MHz ISO 14443A	Fino a 2,5 Mt (2W ERP) Fino a 5 CM con Smartphone	- Codifica Chip customizzata - Incisione codici seriali / loghi - Plastiche di colori diversi - Imballi speciali
		SX-250 HT	Versione HT "HIGH-TEMP", in acciaio INOX 304 e PA speciale, resistentissimo ad URTI, aggressivi chimici e temperature elevate Fissaggio del tag: FASCETTE in acciaio / plastica	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / +200°C	HF 13,56 MHz ISO 15693 LF 125 KHz	Fino a 15 CM con Lettore HF Fino a 5 CM	
	24x63x2,5	SX-260 HI	Versione HI "HIGH-IMPACT", in acciaio INOX 304 e TPU speciale resistentissimo ad URTI, INTAGLIO e ABRASIONE Fissaggio tag: inserito sotto VITI/BULLONI esistenti	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / +140°C	RFID-UHF 865-868 MHz NFC 13,56 MHz ISO 14443A	Fino a 2,5 Mt (2W ERP) Fino a 5 CM con Smartphone	- Codifica Chip customizzata - Incisione codici seriali / loghi - Plastiche di colori diversi - Imballi speciali
		SX-260 HT	Versione HT "HIGH-TEMP", in acciaio INOX 304 e PA speciale, resistentissimo ad URTI, aggressivi chimici e temperature elevate Fissaggio tag: inserito sotto VITI/BULLONI esistenti	Operating: -30° / +85 C° Storage : -40° / +200°C	HF 13,56 MHz ISO 15693 LF 125 KHz	Fino a 15 CM con Lettore HF Fino a 5 CM	