




Wintag Srl - Cairate (VA) Italy
www.wintag.it - sales@wintag.it

Brochure Prodotti : STEEL-TAG "Serie SX-300" Made in Italy

Update: Gennaio 2026

Nuova gamma di TAG indistruttibili "Serie SX-300" realizzati in acciaio INOX e polimeri speciali per utilizzi industriali estremi. Steel-Tag SX-300 sono disponibili in diversi SHAPE standard, con diverse possibilità di fissaggio e utilizzo. Su richiesta possiamo facilmente realizzare shape differenti e specifici per applicazioni diverse. **Opzioni Disponibili:** Codifica Chip - Incisione di codici / loghi / datamatrix - Imballi speciali

Per qualsiasi necessità contatta nostro ufficio commerciale/tecnico senza alcun impegno sales@wintag.it - Vista nostro sito www.wintag.it

Immagine prodotto	Dimensioni MM	Codice SHAPE	Descrizione Prodotto	Resistenza alla Temperatura	Frequenze TAG Disponibili	Distanza di lettura	Opzioni e Servizi
	40x95x2,5	SX-310 HI	Versione HI "HIGH-IMPACT", in acciaio INOX 304 e TPU speciale resistentissimo ad URTI, INTAGLIO e ABRASIONE	Operating: -30° / +85 C° Storage: -40° / +140°C	RFID-UHF 865-868 MHz NFC 13,56 MHz ISO 14443A	Fino a 2,5 Mt (2W ERP) Fino a 5 CM con Smartphone	- Codifica Chip customizzata - Incisione codici seriali / loghi - Plastiche di colori diversi - Imballi speciali
		SX-310 HT	Versione HT "HIGH-TEMP", in acciaio INOX 304 e PA speciale, resistentissimo ad URTI, aggressivi chimici e temperature elevate	Operating: -30° / +85 C° Storage: -40° / +200°C	HF 13,56 MHz ISO 15693 Dual-Freq. UHF+NFC	Fino a 15 CM con Lettore HF UHF 4,0 Mt - NFC 5 Cm	
	40x85x2,5	SX-311 HI	Versione HI "HIGH-IMPACT", in acciaio INOX 304 e TPU speciale resistentissimo ad URTI, INTAGLIO e ABRASIONE	Operating: -30° / +85 C° Storage: -40° / +140°C	RFID-UHF 865-868 MHz NFC 13,56 MHz ISO 14443A	Fino a 2,5 Mt (2W ERP) Fino a 5 CM con Smartphone	- Codifica Chip customizzata - Incisione codici seriali / loghi - Plastiche di colori diversi - Imballi speciali
		SX-311 HT	Versione HT "HIGH-TEMP", in acciaio INOX 304 e PA speciale, resistentissimo ad URTI, aggressivi chimici e temperature elevate	Operating: -30° / +85 C° Storage: -40° / +200°C	HF 13,56 MHz ISO 15693 Dual-Freq. UHF+NFC	Fino a 15 CM con Lettore HF UHF 4,0 Mt - NFC 5 Cm	
	40x90x2,5	SX-320 HI	Versione HI "HIGH-IMPACT", in acciaio INOX 304 e TPU speciale resistentissimo ad URTI, INTAGLIO e ABRASIONE	Operating: -30° / +85 C° Storage: -40° / +140°C	RFID-UHF 865-868 MHz NFC 13,56 MHz ISO 14443A	Fino a 2,5 Mt (2W ERP) Fino a 5 CM con Smartphone	- Codifica Chip customizzata - Incisione codici seriali / loghi - Plastiche di colori diversi - Imballi speciali
		SX-320 HT	Versione HT "HIGH-TEMP", in acciaio INOX 304 e PA speciale, resistentissimo ad URTI, aggressivi chimici e temperature elevate	Operating: -30° / +85 C° Storage: -40° / +200°C	HF 13,56 MHz ISO 15693 Dual-Freq. UHF+NFC	Fino a 15 CM con Lettore HF UHF 4,0 Mt - NFC 5 Cm	
	40x105x2,5	SX-330 HI	Versione HI "HIGH-IMPACT", in acciaio INOX 304 e TPU speciale resistentissimo ad URTI, INTAGLIO e ABRASIONE	Operating: -30° / +85 C° Storage: -40° / +140°C	RFID-UHF 865-868 MHz NFC 13,56 MHz ISO 14443A	Fino a 2,5 Mt (2W ERP) Fino a 5 CM con Smartphone	- Codifica Chip customizzata - Incisione codici seriali / loghi - Plastiche di colori diversi - Imballi speciali
		SX-330 HT	Versione HT "HIGH-TEMP", in acciaio INOX 304 e PA speciale, resistentissimo ad URTI, aggressivi chimici e temperature elevate	Operating: -30° / +85 C° Storage: -40° / +200°C	HF 13,56 MHz ISO 15693 Dual-Freq. UHF+NFC	Fino a 15 CM con Lettore HF UHF 4,0 Mt - NFC 5 Cm	