

Informazioni prodotto:

Updated: febbraio-22

Etichetta adesiva HF, ANTIMETAL in PET Bianco, size mm.Diam.25, adesivo 3M 467-MP, utilizzo ON/OFF metal.

Tag HF/NFC "ON/OFF Metal" funzionante anche su METALLI. Servizi disponibili per stampa e codifica personalizzate

Opzioni: Stampa in B/N o Colore, barcode/QR/Loghi - Codifica User memory - Imballi speciali - Dimensioni etichetta customizzate

Varianti: Versioni su richiesta: WET IN-LAY (PET Trasparente) o CARTA Bianca stampabile o con ADESIVI speciali 3M

Caratteristiche Elettriche Transponder:	Frequenza	Distanza di lettura	Chip Type	EPC-UID	User Memory
HF	13,56 MHz	Fino a: 1-6 Cm.	ICode SLIX	7 Byte	896 bits-112 Byte
	Standard ISO 15693 /18000-3M1 (NFC T5T)	Operating temp.C° -40/+85 °C	Storage temp.C° -50/+125 °C	Access-pass ND	Data Retent. 50 years

Chip Opzionali: ICode SLIX, Icode SLIX_2

Caratteristiche Fisiche Label

Antenna tag

Dimensioni Label mm

Materiale a vista

Adesivo

Utilizzo

Dimens. Antenna mm.


Diam.25

PET Bianco

**3M 467-MP (80
microns)**

ON/OFF Metal


Diam. 22



Imballo Label


Sezione Label

"L" Larghezza	
D	mm.
"A" Altezza	
25	mm.
"Step"	
32	mm.
Liner	
	mm.



Rotoli monofila

Nr. Pz. Rotolo:	1.000
Diam. EST. mm	180
Diam. INT. mm	76



Note Imballo: